Data sheet

Type ESB-02 / ESB-08 / ESB-12

OPVANGBAK

IDEAAL VOOR

Projecten die een extra niveau van bescherming vereisen, vooral in milieugevoelige situaties

VOORDELEN

- Handig en eenvoudig op te zetten
- Zeer brede chemische bestendigheid
- Opvangbak afgestemd op verschillende tank modellen



MATEN EN GEWICHT

Type:	Hoogte:	Breedte:	Lengte:	Volume:
ESB-12:	300 mm	3,000 mm	12,000 mm	7 m^3 (10 % van totale volume tank)
ESB-08:	300 mm	3,000 mm	8,000 mm	3 m^3 (10 % van totale volume tank)
ESB-02:	300 mm	2,000 mm	3,000 mm	1.6 m^3 (10 % van totale volume pomp/ zakkenfilter)

COATING MATERIAAL

Basismateriaal:	100% PES, PVC gecoat, (260 g/m^2)
Gewicht coating:	900 g/m^2
Lak:	1/1
Breeksterkte:	4.000 N/5 cm (DIN 53 354)
Scheursterkte:	600 N (DIN 53 356)
Adhesie:	90 N/5 cm (DIN 53 357)
Hydrostatische druk:	0,44 psi
Koudscheurvorming:	-30 °C
UV-weerstand:	7 - 8 (DIN EN ISO 877)
Max. temperatuur:	+70 °C (DIN EN 1876-2)

ONDERLAAG

Dikte:	10 mm
Breedte:	1.220 mm
Lengte:	2.970 mm
Kleur:	Zwart
Materiaal:	Gerecyclede polyethyleen rijplaten
Hardheid:	30-35 N/mm2 (ISO 2039-1)
Treksterkte:	> 15 Mpa
Rek:	> 200%
Gewicht onderlaag:	4/10
Vicat zacht wordend punt:	80 °C
Bediening:	4 handgrepen

STAANDERS EN BOGEN

Maten:	Boog: 1.000 mm (L) Staander: 300 mm (H)
Materiaal:	Aluminium

	Bogen:		Staanders:	
Type:	**#:**	**Gewicht:**	**#:**	**Gewicht:**
ESB-12:	30 stuks	0,855 kg	30 stuks	0,608 kg
ESB-08:	22 stuks	0,855 kg	22 stuks	0,608 kg
ESB-02:	10 stuks	0,855 kg	10 stuks	0,608 kg

United Rentals®

UnitedRentals.com